



## HD 9/50 Ge Cage

Hasta 500 bar sueltan la suciedad más incrustada. El robusto diseño de la Cage proporciona protección por todos lados y permite acarrearla con grúa de forma segura. Se desplaza como una carretilla para un transporte más fácil.



### 1 Pistola manual de uso industrial

- Robusta y duradera: la nueva pistola manual de uso industrial de Kärcher ha sido concebida especialmente para condiciones de uso más exigentes.

### 2 Regulación de la velocidad

- La velocidad de giro se regula automáticamente en modo de espera (stand-by). Se protege así el motor, al tiempo que se ahorra energía.



## HD 9/50 Ge Cage

- Robusta pistola industrial
- Seguro contra la falta de agua para protección del usuario y de la máquina (opcional)
- Regulación de la velocidad

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.367-506.0	
Código EAN	4039784731035	
Presión de trabajo	bar / MPa	150-500 / 15-50
Caudal	l/h	500-900
Temperatura de entrada máx.	°C	60
Tipo de bombas	Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher	
Accionamiento	Honda GX 660 Gasoline	
Potencia del motor	kW	16
Peso	kg	135
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	930 × 800 × 920

### Equipamiento

Arranque eléctrico	■	
Manguera de alta presión	m	10 / Trabajos pesados
Lanza de acero inoxidable	mm	700
Boquilla de chorro plano	■	
Válvula de seguridad	■	
Contador de horas de funcionamiento	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

# ACCESORIOS PARA HD 9/50 GE CAGE

## 1.367-506.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud			Precio	Descripción	
<b>Manguera de alta presión</b>								
Manguera de alta presión	1	6.391-848.0					650 bar, M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.391-856.0					640 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0					650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	4	6.391-020.0						<input type="checkbox"/>
Tubería flexible DN10 62MPa 10m	5	6.391-846.0					650 bar, M 22 x 1,5	<input type="checkbox"/>
Manguera de alta presión	6	6.391-847.0					650 bar, M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	7	6.391-019.0						<input type="checkbox"/>
Grasa para uniones atornilladas de acero inoxidable	8	6.280-180.0						<input type="checkbox"/>
<b>Pistolas y lanzas</b>								
Pistola industrial de Kärcher	9	4.775-824.0						<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Strahlrohe</b>								
Lanza	10	4.760-679.0					con alojamiento para boquilla.	<input checked="" type="checkbox"/>
Lanza, versión industrial, negro, 1050 mm	11	4.760-653.0						<input type="checkbox"/>
Lanza	12	4.760-675.0					Con alojamiento para tobera.	<input type="checkbox"/>
	13	4.760-677.0						<input type="checkbox"/>
<b>Boquillas power</b>								
Boquilla fija alto impacto endurecido 15	14	5.765-163.0					15 °, 500 bar, 900 l/h, gasolina	<input checked="" type="checkbox"/>
Boquilla fija alto impacto endurecido 00	15	5.765-160.0					500 bar, 900 l/h, gasolina, 60 Hz	<input type="checkbox"/>
<b>Kits acoplables</b>								
Protección contra falta de agua ABS	16	2.641-923.0					para motores de gasolina	<input type="checkbox"/>
Kit de ruedas guía	17	2.851-028.0						<input type="checkbox"/>
<b>Einstrahlige Rotordüsen</b>								
Boquilla rotativa F3	18	6.415-915.0					500 bar, 1,05 mm, 900 l/h, M 20 x 1, acero inoxidable	<input type="checkbox"/>
Módulo de boquilla Power Rotary Jet F8 5	19	6.025-437.0						<input type="checkbox"/>
Herramienta para cambiar el alojamiento del rotor	20	6.025-233.0					para F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
<b>Limpieza de tuberías</b>								
Válvula de pedal para la limpieza de tuberías	21	6.470-223.0					La válvula de pie permite el uso cómodo y seguro de los accesorios para la limpieza de tuberías.	<input type="checkbox"/>
Boquilla para limpieza de tuberías estándar	22	5.763-093.0					La boquilla para limpieza de tuberías estándar para mangueras para limpieza de tuberías (conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in).	<input type="checkbox"/>
Boquilla para limpieza de tuberías Quattro	23	5.763-094.0					La boquilla para limpieza de tuberías Quattro para mangueras para limpieza de tuberías (conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in).	<input type="checkbox"/>
Boquilla para limpieza de tuberías, rotor	24	5.763-095.0					La boquilla para limpieza de tuberías para rotores para mangueras para limpieza de tuberías (conexión roscada para manguera para limpieza de tuberías de G1/4 in).	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA HD 9/50 GE CAGE

## 1.367-506.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud				Precio	Descripción	
Manguera para la limpieza de tuberías	25	6.392-401.0						Manguera de alta presión flexible para la limpieza a fondo de tuberías. 10 m de longitud. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	<input type="checkbox"/>
	26	6.392-402.0						Manguera de alta presión flexible y de 20 m de longitud para permitir una limpieza de tuberías eficaz. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	<input type="checkbox"/>
	27	6.392-403.0						Limpieza a fondo de tuberías: con la manguera de alta presión flexible y de 30 m de longitud. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	<input type="checkbox"/>
<b>Limpiadora de superficies</b>									
FRI 50 Me 50 MPa	28	2.643-577.0						Limpiadora de superficies para una limpieza de superficies eficaz hasta 500 bar, así como para la limpieza con agua caliente hasta 100 °C. Cuatro cómodos rodillos de dirección. Los kits de boquillas específicos deben pedirse por separado.	<input type="checkbox"/>
Paquete de boquillas 015 FRI 50	29	6.415-044.0						Kit de boquillas específico para la limpiadora de superficies FRI 50 Me. Tamaño de la boquilla: 015.	<input type="checkbox"/>
<b>Pulverizadores abrasivos</b>									
Adaptador necesario para el chorro abrasivo	30	5.401-325.0						Adaptador necesario para el chorro abrasivo (M 20 x 1 IG en 9/16 in UNF AG).	<input type="checkbox"/>
Lanzador de chorro abrasivo	31	6.025-253.0						para HDS 13/80, 3 x 0,6	<input type="checkbox"/>
Boquilla del chorro	32	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
Boquilla F98 para lanzador de chorro abrasivo	33	6.025-434.0						0,6 mm, juego de 3.	<input type="checkbox"/>
	34	6.025-256.0						0,6 mm	<input type="checkbox"/>
Lanza de aspiración	35	6.025-258.0						para aspirar detergente para pulverización	<input type="checkbox"/>
Manguera de agente abrasivo	36	6.025-308.0							<input type="checkbox"/>
Herramienta de montaje para juego de toberas	37	6.025-257.0						Para boquillas F98	<input type="checkbox"/>
Agente abrasivo	38	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	39	6.025-310.0						25 kg, 0,7-1,40 mm	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA HD 9/50 GE CAGE 1.367-506.0



		Ref. de pedido				Precio	Descripción		
<b>Acoplamiento</b>									
Embrague -2xM22x1,5	1	4.403-002.0					Para unir y alargar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma		<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.