



## HD 13/35-4 Cage

Hasta 350 bar sueltan la suciedad más incrustada. El robusto diseño de la Cage proporciona protección por todos lados y permite acarrearla con grúa de forma segura. Se desplaza como una carretilla para un transporte más fácil.



### 1 Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento

- Fiable y de larga duración: la bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher proporciona una presión óptima.

### 2 Almacenaje seguro

- Los accesorios y las herramientas se guardan en un compartimento protegido. Para tenerlo todo siempre ordenado.



## HD 13/35-4 Cage

- Robusta pistola industrial
- Seguro contra la falta de agua para protección del usuario y de la máquina (opcional)

### Características técnicas

Ref. de pedido	1.367-154.0	
Código EAN	4039784730984	
Presión de trabajo	bar / MPa	100-350 / 10-35
Caudal	l/h	500-1300
Temperatura de entrada máx.	°C	60
Tipo de bombas	Bomba de cigüeñal de máximo rendimiento de Kärcher	
Accionamiento	Motor eléctrico de 400 V / 50 Hz	
Potencia del motor	kW	30
Peso	kg	330
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	930 × 800 × 920

### Equipamiento


Manguera de alta presión	m	10 / Trabajos pesados
Pistola pulverizadora	Pistola industrial	
Lanza pulverizadora de acero inoxidable	mm	700
Boquilla de chorro plano	■	
Válvula de seguridad	■	
Contador de horas de funcionamiento	■	

■ Incluido en el equipo de serie.



# ACCESORIOS PARA HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0

**KÄRCHER**



		Ref. de pedido	Longitud				Precio	Descripción	
Manguera para la limpieza de tuberías	25	6.392-401.0						Manguera de alta presión flexible para la limpieza a fondo de tuberías. 10 m de longitud. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	<input type="checkbox"/>
	26	6.392-402.0						Manguera de alta presión flexible y de 20 m de longitud para permitir una limpieza de tuberías eficaz. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	<input type="checkbox"/>
	27	6.392-403.0						Limpieza a fondo de tuberías: con la manguera de alta presión flexible y de 30 m de longitud. Conexión roscada para boquilla de G1/4 in.	<input type="checkbox"/>
<b>Limpiadora de superficies</b>									
Limpiadora de superficies FRI 50 Me	28	2.643-577.0						Limpiadora de superficies para una limpieza de superficies eficaz hasta 500 bar, así como para la limpieza con agua caliente hasta 100 °C. Cuatro cómodos rodillos de dirección. Los kits de boquillas específicos deben pedirse por separado.	<input type="checkbox"/>
Paquete de boquillas 025 FRI 50 Me	29	6.415-045.0						Kit de boquillas específico para la limpiadora de superficies FRI 50 Me. Tamaño de la boquilla: 025.	<input type="checkbox"/>
<b>Pulverizadores abrasivos</b>									
Adaptador necesario para el chorro abrasivo	30	5.401-325.0						Adaptador necesario para el chorro abrasivo (M 20 × 1 IG en 9/16 in UNF AG).	<input type="checkbox"/>
Boquilla de recambio para chorro abrasivo	31	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
Boquilla F98 para el chorro abrasivo	32	9.886-551.0							<input type="checkbox"/>
	33	6.025-255.0						0,70 mm.	<input type="checkbox"/>
Lanza de aspiración	34	6.025-258.0						para aspirar detergente para pulverización	<input type="checkbox"/>
Manguera de agente abrasivo	35	6.025-308.0							<input type="checkbox"/>
Herramienta de montaje para juego de toberas	36	6.025-257.0						Para boquillas F98	<input type="checkbox"/>
Agente abrasivo	37	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	38	6.025-310.0						25 kg, 0,7-1,40 mm	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

# ACCESORIOS PARA HD 13/35-4 CAGE 1.367-154.0



		Ref. de pedido				Precio	Descripción	
<b>Acoplamiento</b>								
Acoplamiento	1	4.403-002.0					Para unir y alargar mangueras de alta presión, conexión 2 x M 22 x 1,5 m, latón con protección de goma	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.