TECPRO

TÉCNICAS PROFESIONALES DE SUPERFICIES , S. L.
(ZARAGOZA – VALENCIA)
www.tecprosl.es

QUIMICOS ORBIVAL

FABRICA:
46900 TORRENT , VALENCIA (ESPAÑA - SPAIN)
Telf. : 96 369 81 18
Email : fabrica@tecprosl.es
Email : ventas@tecprosl.es

FICHA TÉCNICA

HIDROFUGANTE INCOLORO ORBIVAL

Hidrofugante incoloro para barro cocido, terracota, ladrillo, piedra u otros similares.

Descripción:

Producto en base acuosa, con gran capacidad de penetración, especialmente indicado para un tratamiento hidrofugante en suelos de barro cocido u otros similares interior/ exterior frente al agua. El producto crea una barrera en profundidad que impide la absorción del agua y la posible aparición de efluorescencia. No altera el aspecto original de la pieza, conservando su transpirabilidad al vapor de agua.

Usos:

Especial para el tratamiento en los que se requiera evitar la absorción de agua y suciedad en suelos de barro cocido, terracota, ladrillo, piedra u otros similares.

Modo de empleo:

La superficie debe de estar seca, desengrasada y limpia. Se recomienda limpiar el suelo previamente con un DETERGENTE ACIDO ORBIVAL, dejar secar durante varios días (3/10, dependiendo del tipo de suelos y la humedad ambiental).

Aplicar una capa del producto con un pincel, brocha o rodillo. Aplicar hasta que la superficie este totalmente impregnada. No diluir el producto.

Para suelos muy porosos se aconseja aplicar varias capas. Aplicar la segunda capa, cubriendo homogéneamente toda la superficie, el tiempo de secado entre capas puede oscilar entre 4 y 24 horas dependiendo de la temperatura ambiente y las condiciones de aplicación.
El producto penetra y proporciona repelencia al agua reaccionando con la superficie, el efecto hidrorepelente aparece entre el 3 y 6 día tras la aplicación.

Aplicar una capa de producto transcurrido 1 ó 2 años dependiendo del trafico al que este expuesto el suelo para una buen mantenimiento del efecto hidrorepelente.
Rendimiento: 10-15 m^2 por litro.

Esta información corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. No obstante, como las condiciones en que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de un uso incorrecto. Recomendamos realizar una prueba previa con el producto, en el lugar donde se quiere aplicar, de forma que se puedan valorar los resultados.
TECPRO S.L. se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, características, modelos y precios.

TECPRO

TÉCNICAS PROFESIONALES DE SUPERFICIES , S. L.
(ZARAGOZA - VALENCIA)
www.tecprosl.es

QUIMICOS ORBIVAL

FABRICA:
46900 TORRENT , VALENCIA (ESPAÑA - SPAIN)
Telf. : 96 369 81 18
Email : fabrica@tecprosl.es
Email : ventas@tecprosl.es

FICHA TÉCNICA

HIDROFUGANTE INCOLORO ORBIVAL

Hidrofugante incoloro para barro cocido, terracota, ladrillo, piedra u otros similares.

Propiedades físicas:

Forma física: Líquido blanquecino
Color: lechoso
pH: 7.5± 1
Densidad: 0.995 g/ml

Precauciones:

- Se debe de cubrir ventanas y cualquier otro material que no deba tratarse.
- AGITAR EL PRODUCTO ANTES DE USAR.
- Proteger las plantas y los arbustos de la exposición al tratamiento.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- En caso de ingestión accidental, acuda al médico y muéstrele la etiqueta del envase.

Esta información corresponde al estado actual de nuestros conocimientos. No obstante, como las condiciones en que se usan estos productos caen fuera de nuestro control, no podemos responsabilizarnos de las consecuencias de un uso incorrecto. Recomendamos realizar una prueba previa con el producto, en el lugar donde se quiere aplicar, de forma que se puedan valorar los resultados.
TECPRO S.L. se reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, características, modelos y precios.